

## Технические данные

Тип вентилятора	ЕС
Производительность, м <sup>3</sup> /час	500
Уровень шума на выходе, dB	27-45
Мощность вентилятора, кВт	170
Электрическая мощность нагревателя, кВт	1
Количество скоростей	10(GTC)
Напряжение питания, В/Гц	220/50
Кабель пульта управления	УТР 2x2x0,51
Класс защиты	IP44
Автоматика управления	GTC S
Вес, кг	67
Условия эксплуатации: температура наружного воздуха,С	-35..+50
Температура выходного приточного воздуха, С	+10..+30 (требуемое значение устанавливается с помощью панели управления)
Зона обслуживания,мм	820
Номинальное давление,Па	100
Толщина панелей,мм	45
Питание,В	1~230
Монтажное положение	Вертикально на полу
Габаритные размеры	755*585*810
Сторона обслуживания	Правая или левая

## Minibox.PV-500V

### Производительность



● Диапазон работы с фильтром M5

### Монтаж:

- Напольное размещение

### Дополнительно:

- Возможно подключение датчика влажности
- Возможно подключение конденсаторного блока (ККБ)
- Возможно подключение датчика углекислого газа
- Возможна совместная работа с увлажнителем minibox ultrasonic-400

## Габаритные размеры

